


防水DR15 母 弯插板 铆支架 锁螺丝 车针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数  |                               |       |                               |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 物料编号: | C0105031700002                | 产品类型: | 15P(两排)                       |
| 针孔类型: | 母孔                            | 产品结构: | PCB弯插板                        |
| 胶芯材质: | PBT (防火等级UL 94-V0)            | 额定电压: | 40V AC                        |
| 接触阻抗: | 30mΩ Max                      | 绝缘阻抗: | 1000MΩ Min.at 500V DC         |
| 附着力:  | 5Kgf Min (插针和胶芯)              | 螺丝扭力: | 4.5Kgf Min                    |
| 工作温度: | -55℃ +105℃                    | 接插次数: | 1000次                         |
| 相对湿度: | 90-95% (96小时, 40±2℃)          | 振动频率: | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)         |
| 焊锡温度: | 230±5℃ (2~3秒)                 | 盐雾试验: | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插入后) |
| 耐电压值: | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute | 面板厚度: | 1~2mm                         |