


防水HDR104 公 弯插板 铆支架 锁螺丝 车针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品参数			
物料编号：	C0105111700001	产品类型：	104P
针孔类型：	公针	产品结构：	PCB弯插板
额定电流：	3A	插针材质：	黄铜镀金
胶芯材质：	PBT (防火等级UL 94-V0)	锁紧方式：	螺纹锁紧
防护等级：	IP67	额定电压：	40V AC
接触阻抗：	30mΩ Max	绝缘阻抗：	1000MΩ Min.at 500V DC
附着力：	5Kgf Min (插针和胶芯)	螺丝扭力：	4.5Kgf Min
工作温度：	-55℃ +105℃	接插次数：	1000次
相对湿度：	90-95% (96小时, 40±2℃)	振动频率：	10-55-10 Hz (振幅:15Gs)
焊锡温度：	230±5℃ (2~3秒)	盐雾试验：	48h
耐电压值：	750V AC rms(标准差) .at 1 minute	温度寿命：	公母对接后放置于105℃环境中250小时
外壳材质：	黄铜镀镍	阻燃等级：	UL94V-0
插针类型：	实心车针	面板厚度：	1~2mm